Déclaration de performance

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 FR

Code d'identification unique du type de produit	SAEY PEAK	BELGO FIRE NV/SA DOP-nr. 0030
Utilisation prévue du produit, conformément à la spécification technique harmonisée	Spécifications relatives au chauffage des locaux à combustible solide sans production d'eau chaude sanitaire	
Coordonnées du fabricant	BELGOFIRE NV, De Bruwaan 17, 9700 Oudenaarde, België	
Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, tels que mentionnés à l'annexe V du règlement (UE) n° 305/2011)	System 3	
Autorités compétentes / numéro de référence	Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle / 1625	
Numéro du rapport d'essai	RRF – 1021 26 2367	
Spécification technique harmonisée	EN 16510-2-1:2022	

Performances indiquées

Stabilité et résistance mécanique				
Capacité de charge	0	kg		
Sécurité incendie - protection contre les matériaux inflammables				
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables - en dessous (dB)	163	mm		
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables - sol avant (dF)	600	mm		
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables - plafond (dC)	750	mm		
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables - à l'arrière (dR)	300	mm		
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables - sur les côtés (dS)	600/700	mm		
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables - rayonnement latéral (dL)	-	mm		
Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables adjacents - rayonnement frontal (dP)	1000	mm		
Épaisseur du matériau isolant de protection	-			
Coefficient de conductivité thermique du matériau isolant de protection (λd)	-			
Classe de température du conduit de fumée	T400G			
Performances - Émissions	**Puissance nominale**		**Puissance en cas de charge partielle**	
Monoxyde de carbone (CO à 13 % d'O2)	1250	mg/m3		mg/m3
Oxydes d'azote (NOx à 13 % d'O2)	132	mg/m3		mg/m3
Émissions de composés organiques volatils (COV à 13 % d'O2)	90	mg/m3		mg/m3
Émissions de particules (PM à 13 % d'O2)	40	mg/m3		mg/m3
Performances - Puissance et rendement				
Puissance calorifique pour l'environnement	8	kW		kW
Puissance calorifique pour l'eau	-	kW		kW
Rendement	78	%		%
Utilisation sûre et accessible - caractéristiques de l'installation de cheminée				
Température des gaz de combustion à la sortie	320	°C		°C
Tirage minimal	12	Pa		Pa
Masse des gaz de combustion	8,2	g/s		g/s
Efficacité du chauffage ambiant				
Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage ambiant	68	%		
Indice de rendement énergétique	103	%		
Classe de rendement énergétique	A	%		
Consommation électrique à puissance nominale	NPD	W		
Consommation électrique à charge partielle	NPD	W		
Consommation électrique en veille	NPD	W		
Utilisation durable des ressources naturelles				
Informations sur la durabilité environnementale	NPD			

Les performances du produit susmentionné sont conformes à la déclaration. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance conformément au règlement (UE) n° 305/2011.

Signé au nom du fabricant par :
Fabien De Vos, Product Manager
19 novembre 2026

